



## Sorbix US-Premium Ölbinder Typ III R

Ein Naturmineral für den ökologischen und ökonomischen Einsatz in Betrieben und auf der Straße; für glatte und poröse Oberflächen.

Es absorbiert nahezu alle Flüssigkeiten bei Leckagen im Betriebsablauf. 1 kg **Sorbix US-Premium** besteht aus ca. 17 Mio. Körnchen. Hierdurch ergibt sich eine riesige, saugstarke Oberfläche; 2/3 größer als bei gröberen Granulaten.

**Sorbix US-Premium** reduziert den bisherigen Bedarf an Normal-Bindemitteln um 2/3 und ist daher überlegen wirtschaftlich. **Sorbix US-Premium** nimmt nach einer Havarie die ausgelaufene Flüssigkeit auf, bindet sie, wobei sich das Material sofort regeneriert und anschließend noch mehrfach verwendet werden kann. Ein „Normal-Bindemittel“ müsste nach dem ersten Einsatz bereits entsorgt werden.

Das ist ein wesentlicher Beitrag zum Thema Müllvermeidung und -reduzierung. **Sorbix US-Premium** ist staubarm, chemisch neutral, nicht brennbar, trittfest, ungiftig und nicht färbend.

Granulat aus mehrfach kalziniertem Montmorillonite (Tonerde) aus den USA.

**Granulatgröße:** 0,3 – 0,71 mm.

**Schüttgewicht:** ca. 590 g / l.

1 kg bindet ca. 0,8 l Heizöl EL (MPA Prüfmethode).

**Verpackungseinheit:** 56 x 10-kg-PE-Tragesäcke auf Einwegpalette.

**Damolin**